

# DP-6900 BENCH/RECEIVING SCALE

# Yamato

## Features

- Removable Stainless Steel Platform
- Tilting and Rotating LCD Display with Annunciators
- Push Button Tare
- Rechargeable Battery and AC Operation
- Adjustable Auto Shut-off
- Initial, Automatic and Semi-automatic Zero Setting Mechanisms
- Legal for Trade
- Checkweighing Function with Over/Under Indicator



Model	DP-6900-60	DP-6900-150	DP-6900-300
Capacity and Divisions	60 lb x 0.05 oz* 30 kg x 0.01 kg 60 lb x 0.02 lb 960 oz x 0.05 oz	150 lb x 1.0 oz* 60 kg x 0.02 kg 150 lb x 0.05 lb 2400 oz x 1 oz	300 lb x 2.0 oz* 150 kg x 0.05 kg 300 lb x 0.1 lb 4800 oz x 2 oz
Accuracy	Class III, 3000 Divisions		
Certificate of Conformance	17-019 (US); AM-6052 (Canada)		
Platform	13.8" x 19.7" stainless steel (350 mm x 500 mm)		
Weighing System	Strain gauge load cell		
Display	LCD: 5 digits plus annunciators		
Character Size	Character size 1.3" x 0.7" (32 mm x 17 mm)		
Power	Rechargeable Battery or AC Adaptor		
Battery Life	240 Hours; 12 Hour Charging Time		
Operating Temperatures	14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C)		
Options	RS-232C serial communications, USB		

\*Combined units, such as pound-ounce, are not legal for trade.

## Weigh Better Solutions • Weigh Better Support

### Yamato Corporation

6306 W. Eastwood Ct.  
Mequon, WI 53092  
Tel: 262-236-0000  
Fax: 262-236-0036

### Yamato Corporation

20451 James Bay Circle  
Lake Forest, CA 92630  
Tel: 949-238-4500  
Fax: 949-455-2711

### Yamato Scale de Mexico

Av. Dr. Gustavo Baz 191, Bodega F  
Col. El Mirador, CP. 54080  
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico  
Tel: 52 55 2628-6140

[www.YamatoAmericas.com](http://www.YamatoAmericas.com)

Form No. YSS-DP6900-020518-01

# DP-6900 BALANZA DE MESA/RECEPCIÓN

# Yamato

## Características

- Plataforma de acero inoxidable
- Indicador Sobre/Bajo
- Pantalla LCD nclinable y giratoria con anunciadores
- Boton pulsador para la función de tara
- Bateria recargable y operación de CA
- Sistema de apagado automático ajustable
- Mecanismos iniciales, automáticos y semi-automáticos de ajuste cero
- Legal para el comercio
- Función de control de peso



Modelo	DP-6900-60	DP-6900-150	DP-6900-300
Capacidad and Divisiones	60 lb x 0.05 oz* 30 kg x 0.01 kg 60 lb x 0.02 lb 960 oz x 0.05 oz	150 lb x 1.0 oz* 60 kg x 0.02 kg 150 lb x 0.05 lb 2400 oz x 1 oz	300 lb x 2.0 oz* 150 kg x 0.05 kg 300 lb x 0.1 lb 4800 oz x 2 oz
Precision	Class III, 300 Divisiones		
Certificado de Conformidad	03-002A2		
Plataforma	13.8"W x 19.7"D Acero inoxidable (350W x 500D mm)		
Sistema de Pesaje	Celula de carga de galgas extensométricas		
Plantalla	LCD: 5 dígitos más anunciadores		
Tamaño de carácter	Tamaño del carácter 1.3" Altura x 0.7" Anchura (32 Altura x 17 Anchura mm)		
Energía	Batería Recargable		
Duración de la batería	240 Horas; Tiempo de Carga de 12 Horas		
Temperaturas de funcionamiento	14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C)		
Opciones	Comunicaciones seriales RS-232C, USB		

\*Unidades combinadas, como libra-onza, no son legales para el comercio

## Mejor Soluciones de Pesaje • Mejor Soporte de Pesaje

### Yamato Corporation

6306 W. Eastwood Ct.  
Mequon, WI 53092  
Tel: 262.236.0000  
Fax: 262.236.0036

### Yamato Corporation

20451 James Bay Circle  
Lake Forest, CA 92630  
Tel: 800.538.1762

### Yamato Scale de Mexico

Av. Dr. Gustavo Baz 191, Bodega F  
Col. El Mirador, CP. 54080  
Tlalnepantla de Baz, Mexico  
Tel: 52-55-2628-6140

[www.YamatoAmericas.com](http://www.YamatoAmericas.com)

Form No. YSS-DP6900-20518-01